



Pištolič za pijesak 75 l

45196



Product details

EAN	8712418287769
Proizvođač	Airpress Polska Sp. z o.o.
Težina (kg)	21 kg
Bruto težina (kg)	22.5 kg
Dužina (mm)	890 mm (8.9 dm)
Širina (mm)	470 mm (4.7 dm)
Visina (mm)	420 mm (4.2 dm)
SKU	45196
Potrošnja zraka (l/min)	170 - 710
Maksimalni pritisak (bar)	8.5
Veličina mlaznice (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5
Galvanizirani spremnik	No
Kapacitet vazdušnog spremnika (L)	75

Description

Sifonske pijeskalice Airpress

Sifonske pijeskalice Airpress namijenjene su za čišćenje čeličnih, drvenih, betonih i kamenih elemenata. Ovisno o korištenom materijalu, uređajem se može pijeskariti, stakliti ili sodirati. Spremnik od 38 ili 75 l omogućava duže cikluse čišćenja, a ujedno olakšava premještanje. U kompletu je uključen filtar s reduktorom, 4 mlaznice promjera od 2,5 do 4,5 mm, crijevo s ventilom, sigurnosni ventil, ventili za isključivanje, lijevak za punjenje i zaštitna maska. Maksimalni ulazni tlak 8,5 bara. Radni tlak, ovisno o čišćenju materijala, regulira se u rasponu od 4 – 8 bara.

Preporučena kvaliteta komprimiranog zraka za pijeskanje (s kvarcnim pijeskom ili elektrokorundom) je 1.4.1 prema normi ISO 8573-1. Korištenje hladnog sušača i filtra za odmašćivanje omogućit će potpuno iskorištavanje čistačkih mogućnosti, sprječava lijepljenje abraziva ili blokiranje mlaznica.

Parametri pijeskalica

Model Spremnik Maks. tlak Potrošnja zraka Mlaznice u kompletu

45198	37,5L	8,5 bara	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm
45196	75L	8,5 bara	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm

Parametri pijeskalica ovisno o korištenoj promjeri mlaznice

Promjer mlaznice	Potrošnja zraka	Min. FI unutrašnjeg promjera crijeva za povezivanje	Potrošnja pijeska kg/h	Min. snaga kompresora
2,5 mm	170 l/min	3/8" - 10 mm	25 kg	2,2 kW
3,0 mm	340 l/min	3/8" - 10 mm	45 kg	4 kW
4,0 mm	570 l/min	1/2" - 12,5 mm	67,5 kg	5,5 kW
4,5 mm	710 l/min	1/2" - 12,5 mm	90 kg	7,5 kW

